

STAFIX STATIC SZTATIKUS FÓLIA

A Stafix Static egy ragasztómentes, sztatikusan töltött fólia rövidtávú beltéri használatra. A fólia szinte bármilyen tiszta felületen megtapad, és onnan nyom nélkül, könnyen eltávolítható.

Termékadatok

A Stafix Static két rétegből áll: egy elektrosztatikusan töltött, nyomtatható polipropilén (PP) fóliából, és egy PEFC-minősítéssel rendelkező karton hordozóból. A Stafix Static termékek 100%-ban újrahasznosíthatók és PVC-mentesek. A fólia stancolható, riccelhető és perforálható.

A Stafix Static termékek az alábbi módon nyomhatók:

- ofszet (konvencionális és UV)
- HP Indigo
- UV inkjet

A nyomatlan Stafix Static fólia az eredeti csomagolásban 12 hónapig tárolható. Kicsomagolás előtt a fóliát a gépteremmel azonos hőmérsékleten kell tárolni.

	Tárolás	Nyomás
Páratartalom	25-50%	50-60%
Hőmérséklet	20-27°C	

A Stafix Static termékek a nyomatlan oldalukkal átlagosan 3 hónapig megtapadnak szinte bármilyen felületen. A fólia textilre, porózus és nagyon egyenetlen felületre nem tapad. Minél kevesebbszer helyezik át a fóliát, és minél simább a felület, az anyag tapadása annál tovább tart. A Stafix Static fóliát rövid ideig tartó, beltéri használatra javasoljuk.

Ofszet – Íves konvencionális- és UV-ofszet nyomdagépekhez

Ofszet termékeink esetében a fóliát két ragasztócsík rögzíti a hordozókartonra.

Méretek

- 320×450 mm
- 480×650 mm
- 707×1000 mm

Sokszínű felhasználhatóság

- Kereskedelmi POS / POP hirdetések
- Poszterek B1 méretig
- Utcai marketing
- Magazin betétek, direkt marketing

Csomagolás

- 200 íves mintacsomag
- 2000 ív/paletta (ömlesztett)
- 2000 ív/paletta (200 ív/rizsma csomagolással)

OFSZET		Fehér		Átlátszó	
		Fólia	Karton	Fólia	Karton
Súly	g/m ²	36,3	200	45,5	200
Vastagság	mm	0,05	0,305	0,05	0,305
Teljes súly	g/m ²	236,3		245,5	
Teljes vastagság	mm	0,355		0,355	

Indigo – Íves HP Indigo nyomdagépekhez

Az Indigo anyagok esetében a fóliát egy gyenge tapadású ragasztó a teljes felületen rögzíti a hordozó kartonhoz. A fólia speciális bevonattal rendelkezik, így a HP Indigo ElektroInks festékeinek tökéletes a felhordása és a tapadása.

Méret

- 320×460 mm

Sokszínű felhasználhatóság

- Kereskedelmi POS / POP hirdetések
- Rövid élettartamú reklámok
- Matricák
- Kis poszterek A3 méretig

Csomagolás

- 100 ív/doboz
- 4000 ív/paletta (100 ív/doboz csomagolással)

INDIGO		Fehér		Átlátszó	
		Fólia	Karton	Fólia	Karton
Súly	g/m ²	36,3	200	45,5	200
Vastagság	mm	0,05	0,205	0,05	0,200
Teljes súly	g/m ²	236,3		245,5	
Teljes vastagság	mm	0,255		0,250	

UV inkjet – Széles-formátumú UV- és UV-LED nyomdagépek

Az UV inkjet anyagok esetében a fóliát egy gyenge tapadású ragasztó a teljes felületen rögzíti a hordozó kartonhoz. Ezek a fóliák oldószer- és vízbázisú festékekkel nem nyomhatók.

Méret

- 707×1000 mm ív
- 700 mm × 50 m tekercs
- 700 mm × 100 m tekercs

Sokszínű felhasználhatóság

- Kereskedelmi címkék (pl. hűtőkön és fagyasztókon)
- Rövid élettartamú reklámok
- Kirakatok (átlátszó fóliára tükrökép nyomásával, fehér hátlappal)
- Poszterek és plakátok
- Kiállítások, rendezvények grafikai megoldásai

Csomagolás

- 50 ív/doboz
- 1500 ív/paletta (50 ív/doboz csomagolással)
- 12 tekercs/paletta (egy tekercs/doboz csomagolással)

UV INKJET ÍVEK		Fehér		Átlátszó	
		Fólia	Karton	Fólia	Karton
Súly	g/m ²	36,3	200	45,5	200
Vastagság	mm	0,05	0,305	0,05	0,305
Teljes súly	g/m ²	236,3		245,5	
Teljes vastagság	mm	0,355		0,355	

UV INKJET TEKERCSEK		Fehér		Átlátszó	
		Fólia	Karton	Fólia	Karton
Súly	g/m ²	36,3	200	45,5	200
Vastagság	mm	0,05	0,154	0,05	0,154
Teljes súly	g/m ²	236,3		245,5	
Teljes vastagság	mm	0,204		0,204	

UV INKJET TEKERCSEK		Fehér		Átlátszó	
		50 m	100 m	50 m	100 m
Tek. szélesség	mm	700	700	700	700
Tek. átmérő	cm	15	19,5	15	19,5
Duda átmérő	cm	7,62 (3")	7,62 (3")	7,62 (3")	7,62 (3")
Tek. tömeg	kg	9,8	18,2	10,1	18,8